

**Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget****1.1 Produktbenämning**

HESSA Flugbort

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Rengöringsmedel, bilvård. För tillfället har vi inte identifierat några användningar som avråds.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

HESSA INDUSTRI AB

**Tfn:** 0171-279 10

Storvretsvägen 10

**Fax:** 0171-310 75

749 40 ENKÖPING

**E-post:** [info@hessa.se](mailto:info@hessa.se)[www.hessa.se](http://www.hessa.se)**1.4 Telefonnummer vid nödsituation:** 112 begär Giftinformationscentralen**2. Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

enligt CLP, EG nr 1272/2008: Brandfarlig vätska och ånga, kategori 3; H226

**2.2 Märkningsuppgifter****Piktogram**

GHS02

**Signalord****Faroangivelser**

H226

**Skyddsangivelser**

P102

P210

P501

**Varning**

Brandfarlig vätska och ånga.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Innehållet/behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral - i enlighet med lokala regler.

Innehåll enligt förordningen (EG) nr 648/2004:

parfym

**3. Sammansättning/ämnenas klassificering****3.2 Blandningar****Ämne****Identifiering**

Etanol, CAS-nr: 64-17-5

EG-nr: 200-578-6, Index-nr: 603-002-00-5

**Klassificering 1272/2008/EG****Faroklass och kat./Faroangivelse**

Flam. Liq. 2; H225

**Konc.****Vikt%**

&lt;15

Butanon, CAS-nr: 78-93-3

EG-nr: 201-159-0, Index-nr: 606-002-00-3

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

&lt;0,3

1,2-Etandiol, CAS-nr. 107-21-1

EG-nr. 203-473-3, Indexnr: 603-027-00-1

Acute tox. 4; H302

&lt;0,3

C9-C11 Alkoholetoxilat  
CAS-nr. 68439-46-3

Acute tox. 4; H302  
Eye Dam. 1; H318

<0,2

## 4. Första hjälpen

---

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inandning:** Frisk luft och vila. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår

**Hudkontakt:** Tag av nedstänkta kläder. Skölj genast bort produkten med mycket vatten.

**Kontakt med ögonen:** Skölj genast med tempererat vatten i minst 5 minuter. Kvarstår besvär, uppsök läkare och fortsätt skölja ögonen under transporten.

**Förtäring:** Skölj munnen och ge rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Kontakta läkare om större mängd förtärs.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:** Behandla symptomatiskt. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:** -

## 5. Åtgärder vid brand.

---

**5.1 Släckmedel:** Vid brandsläckning använd alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:** Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:** Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Brandfarlig vätska, klass 2b.

## 6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt:** -

## 7. Hantering och lagring

---

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara svalt på väl ventilerad plats. Brandfarlig vätska, klass 2b

**7.3 Specifik slutanvändning:** -

## 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

---

### 8.1 Kontrollparametrar

Etanol (64-17-5), NGV: 1000 mg/m<sup>3</sup>

Monoetylglykol (107-21-1), NGV: 10 ppm, 25 mg/m<sup>3</sup>, KTV: 20 ppm, 50 mg/m<sup>3</sup>

Butanon (78-93-3), NGV: 50 ppm, 150 mg/m<sup>3</sup>, KTV: 100 ppm, 300 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall minimeras. Skyddshandskar och -glasögon rekommenderas. Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Form:</b> vätska	<b>Utseende:</b> Klar grönaktig	<b>Lukt:</b> svagt äpple
<b>Flampunkt:</b>	Ca. 40 °C	
<b>Vattenlöslighet (20 °C)</b>	Fullständigt löslig	
<b>Organiska lösningsmedel</b>	löslig	

## 10. Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet:** Brandfarligt vid uppvärmning.

**10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.

**10.3 Risk för farliga reaktioner.** -

**10.4 Förhållanden som ska undvikas:** Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

**10.5 Oförenliga material:** Undvik kontakt med oxidationsmedel. Starka syror.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.** Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## 11. Toxikologisk information

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna:** Data för huvudbeståndsdelen etanol.

### Etanol

LD, oralt, råtta: 7 060 mg/kg. LC50, inhalerat, råtta, 4h: 124,7 mg/l.

LD50, dermalt, kanin: >20 000 mg/kg.

**Hudkontakt:** Avfettar huden. Långvarig och/eller upprepad kontakt kan ge hudsprickor.

**Ögonkontakt:** Irritation.

**Inandning:** Ångkoncentration över hygieniskt gränsvärde kan vara irriterande på ögon och andningsorgan. Kan orsaka huvudvärk, yrsel, vara bedövande och eventuellt andra effekter på centrala nervsystemet.

**Förtäring:** Sveda i mun och svalg. I övrigt samma besvär som vid inandning. Vid större mängder kan kräkningar och medvetslöshet tillkomma.

### Fördröjda effekter/upprepad exponering

Sensibilisering: Inte känt.

Kroniska effekter: Inte känt.

### Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande: Inte känt.

Ärftlighetsskador: Inte känt.

Egenskaper skadliga för fostret: Inte känt.

Reproduktionstoxicitet: Inte känt.

## 12. Ekotoxikologisk information

**12.1 Toxicitet** ekotoxikologiska data för blandningen som sådan saknas.

**Etanol:** LC50 fisk, 96 h: 13 500 mg/l *Primephales promelas*. EC50, *Daphnia*, 48 h: 5 400 mg/l D.

Magna. IC50, alger, 7 d: 5000 mg/l *Scenedesmus subspicatus*

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Etanol:** BOD5/COD: 0.4-0.8. Lätt nedbrytbart, 85 % bryts ned på 28 dygn OECD 301D.

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleras inte. **Etanol:** Biokoncentrationsfaktor (BCF) Värde: 0,66

---

## 13. Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten är klassificerad som farligt avfall. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Tömd och rengjord (ursköljd och dropp torr) förpackning lämnas för återvinning.

---

## 14. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods enligt MSBFS 2012:6

---

## 15. Gällande bestämmelser

### Föreskrifter och lagstiftning om ämnet eller blandningen gällande säkerhet, hälsa och miljö:

Klassificering enl. CLP, EG nr 1272/2008

Hygieniska gränsvärden AFS 2005:17

Avfallsförordningen 2011:927

Detergentförordningen EG nr 648/2004

MSBFS 2012:6

SRVFS 2005:10

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: -**

---

## 16. Övrig information

### Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H302 Skadligt vid förtäring.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ändringar i avsnitt 2, 3, 8, 11,12, 13, 14 och 15.

Säkerhetsdatablad enligt Reach förordning (EG) nr 1907/2006.

Utarbetat av: Kerstin Andersson, Adapti miljö- och säkerhetsrådgivare. [www.adapti.se](http://www.adapti.se)